Instrucciones para fijar su réplica de lobo sobre un casco

Junto a su replica de lobo se le proveerá de masilla epoxí y unos clavos ajustados a la medida necesaria.

*****La unión que vamos a realizar es definitiva, usando masilla epoxi de 2 componentes (Gris y marrón)**

Paso 1:
Con ayuda de un taladro y una broca para acero, realizamos 4 orificios en la parte alta del casco como se muestra en la imagen.

*****Es importante que los orificios tengan un diámetro similar a las puntas metálicas que sujetarán la replica de lobo sobre el casco.**

Paso 2:
Colocamos el casco sobre una mesa de trabajo y presentamos la cabeza de lobo. Es importante controlar que no quede descentrada.

Paso 3:
Con ayuda de un martillo introducimos las puntas por los agujeros del casco y martilleamos para que traspase la capa dura del interior de la cabeza de lobo.

Paso 4:
Se verifica que queda correctamente.

Paso 5:
Amasamos completamente la masilla epoxi, usando guantes y mojando la con agua hasta que el color de ambos componentes se funda y sea uniforme.

Paso 6:
Limpiamos la zona de la unión. Nos ayudamos con un papel impregnado en alcohol o acetona para eliminar el aceitado en esa zona del casco.

Paso 7:
Añadimos la mitad de la cantidad amasada sobre el interior de la cabeza del lobo, pero unicamente donde están los orificios y de forma abultada.
Añadimos la cantidad restante sobre el exterior del casco en la zona perforada.
Unimos ambas partes.

Paso 8:
Añadimos las puntas y comprobamos que esta centrado.

Paso 9:
Dejamos secar 12 h y ya puede usarse.